

OILTECH® ULEIURI PENTRU LAGARE L 150**1. GENERALITATI****1.1. Obiect**

Uleiul mineral pentru lagare **OILTECH® L 150** este obtinut din uleiuri de baza parafinoase, cu adaos de aditiv depresant.

1.2. Domeniul de utilizare

Produsul se utilizeaza ca lubrifiant pentru lagare, masini unelte, dispozitive de reglare si transmisii mecanice cu solicitari medii, pe baza de prescriptii. Uleiul L 150 se poate utiliza si ca lubrifiant pentru motoare in doi timpi, in amestec cu carburantul pe baza de prescriptii.

2. CONDITII DE CALITATE : ST -LBX -138 (STAS 751-87)

Nr. crt.	DENUMIREA CARACTERISTICII	LIMITE DE ADMISIBILITATE OILTECH®L150	METODE DE ANALIZA
	ISO VG	150	
1	Densitate relativa la 15 °C max	0,905	STAS 35; EN ISO 3675
2	Viscozitate cinematica la 40°C cSt 100°C cSt min	135-165 12	SR EN ISO 3104
3	Indice de viscozitate min	80	ISO2909
4	Punct de inflamabilitate COC, °C min	235	SR EN ISO 2592
5	Punct de curgere , °C max	-7	ISO3016
6	Indice de neutralizare, mg KOH/g max	0,05	STAS 23
7	Aciditate minerala si alcalinitate	lipsa	STAS 22
8	Apa %	lipsa	STAS 24/II
9	Cifra de coacs % max	0,5	SR ISO 6615
10	Cenusa, % max	0,006	SR ISO 6245
11	Substante insolubile in solventi organici	lipsa	STAS 33
12	Culoare ASTM max	6	ASTM D 1500

3. AMBALARE

Produsul este ambalat in bidoane de 1 litru, canistre de plastic de 5, 10 si 20 litri, butoaie metalice de 200 litri.

4. TERMEN DE GARANTIE- 5 ani de la data fabricatiei, cu conditia respectarii cerintelor de depozitare si transport.