

OILTECH® ULEI MULTIGRAD PENTRU MOTOARE SUPER1**1. GENERALITATI****1.1. Obiect**

Uleiurile multigrade **OILTECH® M20W40 Super 1**, pentru motoare, sunt obtinute din uleiuri de baza parafinoase grupa 1, aditivate cu pachete de aditivi multifunctionali. Acesti aditivi confera proprietati antioxidante, anticorozive, antiuzura, detergent, dispersante, antispumante precum si o comportare buna a uleiului la temperaturi ridicate .

1.2. Domeniul de utilizare

Uleiurile multigrade Super 1 se utilizeaza la motoarele cu aprindere prin scanteie in conditii de serviciu definite de SR 13464/2001 si conform indicatiilor din cartea tehnica a motorului.

1.3. Nivel de performanta: -API - SD/CC.**2. CONDITII DE CALITATE-ST LBX 137**

Nr.crt	PARAMETRI	OILTECH® 20W40 S1	METODA DE ANALIZA
1	Densitatea la 15C, max	0,910	EN ISO 3675
2	Viscozitate cinematica la 100°C, mm ² /sec.	13 - 15	EN ISO 3104
3	Indice de viscozitate ,min	115	ISO 2909
4	Viscozitate dinamica (CCS), mPa.s - la -15°C, max	9500	ASTM D 5293
5	Punct de inflamabilitate, COC, °C, min	220	EN ISO 2592
6	Punct de curgere, °C, max	-20	ISO 3016
7	Continut de apa, %, max	lipsa	ISO 3733
8	Cifra de bazicitate totala, mg KOH/g, min	4	ASTM D 2896 SR ISO 3771
9	Proprietati de spumare: - tendinta la spumare, cm ³ , max. - stabilitatea spumei, cm ³ , max.	50-50-50 0-0-0	ISO 6247

3. AMBALARE

Produsul este ambalat in bidoane de 1 litru, canistre de plastic de 5, 10 si 20 litri, butoaie metalice de 200 litri.

4. TERMEN DE GARANTIE- 5 ani de la data fabricatiei, cu conditia respectarii cerintelor de depozitare si transport.

PRODUS CU LICENTA SI CERTIFICAT nr. 4872 emis de R.A.R.– O.C.P.