

UNSOARE MULTIFUNCTIONALA OILTECH®UM 170 LiCa2

1. GENERALITATI

Unsoarea multifunctionala consistenta **OILTECH® UM170 LiCa2** este o unsoare pe baza de litiu si calciu cu o rezistenta foarte buna la apa si care asigura protectie impotriva uzurii si coroziunii pieselor lubrificate. Este folosita la ungerea lagarelor de alunecare si rostogolire, precum si a rulmentilor care functioneaza sub sarcini moderate in mediu umed sau alte locuri de ungere, dupa prescriptii, in intervalul de temperatura de la -30°C pana la +110°C.

2. SPECIFICATII TEHNICE

UM 170 LiCa 2;

DIN 51502 G2 G-30; NLGI 2;

STAS 8789-73; Unsoare cu ingrosator pe baza de sapun de litiu calciu.

3. CONDITII DE CALITATE- conform ST-LBX -150

Nr. crt.	CARACTERISTICA	CONDITII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
1	Consistenta NLGI	2	--
2	Aspect	Culoare: rosu, cu aspect omogen.	vizual
3	Penetratia la 25°C si 60 malaxari. 1/10 mm	255 – 295	STAS 2392 SR ISO 2137 GOST 5346 Met. C
4	Punct de picurare	min. 170	SR ISO 2176 GOST 6793
5	Actiune coroziva pe lama de metal, 3 ore la 100°C -pe lama de cupru -pe lama de otel	Rezista	SR EN ISO 2160 STAS 8206 GOST 9080
6	Continut de impuritati mecanice insolubile in HCl	0,025	GOST 6749
7	Continut de apa	urme	SR 13484 GOST 2477 + pct. 5.4
8	Ponderea de alcalii libere (in NaOH)	max. 0,15	ASTM D 128 GOST 6707
9	Stabilitate coloidala, % de ulei separat	max. 15	GOST 7142

4. AMBALARE

Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se fac conform reglementarilor in vigoare (hotarari, regulamente, etc. specificate in fisa de securitate a produsului) și instrucțiunilor/procedurilor interne.

Ambalarea se face in recipiente de 0.4kg, 4.5kg, 17kg, 180kg.

5. TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garanție, la stocare, este de 3 ani de la data fabricarii.

PRODUS CU LICENTA SI CERTIFICAT nr. 4888 emis de R.A.R.– O.C.P.