

OILTECH® ULEIURI MONOGRADE DE TRANSMISIE PRIN ANGRENAJE ALE AUTOVEHICULELOR T140 II -VALVOLINA

1.GENERALITATI

1.1.Obiect

Uleiul **OILTECH® T 140-II** este obtinut din uleiuri de baza rafinate, grupa 1.

1.2.Domeniu de utilizare

Uleiul **OILTECH® T 140-II** se foloseste la ungerea transmisiilor prin angrenaje ale autovehiculelor- cutii de viteza, casete de directie si diferentiale, dupa prescriptii.

2.CONDITII DE CALITATE : ST-LBX -133 (STAS 387 – 79)

Nr. Crt.	PROPIETATI FIZICE SI DE PERFORMANTA	OILTECH® T 140-II	METODE DE ANALIZE
1	Densitate la 15 C. max.	0,935	SR EN ISO 3675
2	Viscozitate cinematica la 100 °C cSt 100 °C, °E	30 – 40 4,1 – 5,3	STAS117-87 SR EN ISO 3104
3	Indice de vascozitate min.	75	ISO 2909
4	Punct de inflamabilitate COC, °C min.	260	SR EN ISO 2592
5	Punct de congelare , °C max.	0	SR EN ISO 3016
6	Aciditate minerala si alcalinitate	lipsa	STAS 22
7	Aciditate organica, mg KOH/g	0,10	STAS 23
8	Apa,%	lipsa	STAS 24/I
9	Impuritati,%	lipsa	STAS 24/II
10	Coroziune pe lama de Cu	1b	SR EN ISO 2160

3. AMBALARE

Produsul este ambalat in bidoane de 1 litru, canistre de plastic de 5, 10 si 20 litri, butoaie metalice de 200litri.

4. TERMEN DE GARANTIE- 5 ani de la data fabricatiei, cu conditia respectarii cerintelor de depozitare si transport.

PRODUS CU LICENTA SI CERTIFICAT nr. 4873 emis de R.A.R.– O.C.P.