

OILTECH® GARDEN 2T API TC **ULEI PENTRU MOTOARE IN DOI TIMPI**

1. GENERALITATI

1.1. Obiect

Uleiul mineral **OILTECH® GARDEN 2T API TC** se obtine dintr-o fractie de uleiuri de baza profund rafinate cu adaos de aditivi, care confera uleiului proprietati foarte bune antioxidante, anticorozive si de spalare.

1.2. Domeniul de utilizare

Uleiul de motor pentru motoarele pe benzina in doi timpi **OILTECH® GARDEN 2T API TC** este destinat obtinerii amestecului ulei-benzina 1:50 pentru: drujbe, atomizoare, motocoase, minimotociclete si masini de tuns iarba.

2. CONDITII DE CALITATE : ST LBX – 151

Nr. crt.	DENUMIREA CARACTERISTICII	LIMITE DE ADMISIBILITATE OILTECH®2T API TC	METODE DE ANALIZA
1	Aspect	rosu/verde*	vizual
2	Densitate relativa la 15 °C max	0,88	EN ISO 3675
3	Viscozitate cinematica la 40°C cSt min	35	SR EN ISO 3104
4	Indice de viscozitate min	120	ISO 2909
5	Punct de inflamabilitate COC, °C min	75	SR EN ISO 2592
6	Punct de curgere , °C . max	-20	ISO 3016
7	Cifra de bazicitate totala, TBN, mg KOH/g, min.	0,08	STAS 23

*in functie de solicitarea clientului si domeniul de utilizare

3. AMBALARE

Produsul este ambalat in bidoane de 1 litru, butoaie metalice de 200 litri.

4. TERMEN DE GARANTIE

5 ani de la data fabricatiei, cu conditia respectarii cerintelor de depozitare si transport.