

OILTECH® PRO 15W40 SL/CF

1.1.Obiect

Uleiul multigrad de motor semisintetic **PRO 15W40 API SL/CF** este obtinut din uleiuri de baza parafinoase in amestec cu uleiuri hidroizomerizate Grupa III, imbunatatit cu aditivi multifunctionali care ii confera proprietati deosebite de functionare.

1.2.Domeniu de utilizare

Se foloseste pentru lubifierea motoarelor pe benzina si Diesel cu turbosufianta ale automobilelor si camioanelor usoare de typ MB 229.1, VW-502.00 si VW-505.00.

2.CONDITII DE CALITATE : S.T. O.G. 34-2006

Nr. crt.	DENUMIREA CARACTERISTICII	LIMITE DE ADMISIBILITATE ® PRO 15W40 API SL/CF	METODA DE VERIFICARE
1	Clasa de viscozitate SAE	15W/40	
2	Densitate relativa la 15 C max	0,900	ASTM 1298
3	Viscozitate cinematica la 100 °C cSt min	14,5 – 16,3	ASTM D 445
4	Viscozitate dinamica, cP la-15C max	3500	ASTM D 2602
5	Indice de viscozitate, min.	145	ASTM D 2270
	Cenusa sulfat, % gr max	1,5	ASTM D 874
7	Punct de inflamabilitate COC, °C min.	205	ASTM D 92
8	Punct de curgere, °C max	-27	ASTM D 97
	CARACTERISTICI DE PERFORMANTA		
9	TBN, mgKOH/g min.	8	ASTM D 2896
10	Proprietati de spumare -la 24 °C, cmc max -la 93,5 °C, cmc max -revenirela 24 °C, cmc	10-0 50-0 10-0	ASTM D 892
11	Coroziune pe lama de Cu max	1	ASTM D 130
12	Rezistenta la forfecare (30 cicluri) -vascozitatea la 100°C, dupa forfecare, cSt, min	12	STAS 11098

TERMEN DE GARANTIE- 5 ANI.

PRODUS CU CONVENTIE DE CERTIFICARE 1198/ Emis de R.A.R. – O.C.P

Ambalare la 1L, 4L, 20L si 200L.

