

OILTECH ®STOU 10W30

1. GENERALITATI

OILTECH ®STOU 10W30 este un ulei de motor utilizat tot parcursul anului, având o performanță ridicată. Este fabricat din uleiuri de bază minerale de calitate superioară cu grad redus de evaporare obținute prin tehnologia de hidrogenare modernă și aditivi produși după tehnologii de ultimă generație ce contin inhibitori de oxidare, coroziune, agenti detergent-dispersanți, aditivi EP etc. Acest ulei este marcat special cu **STOU (Super Tractor Oil Universal)**.

2. DOMENIUL DE UTILIZARE

OILTECH ®STOU 10W30 este destinat îndeosebi lubrifierii pe tot parcursul anului a unităților de distribuție ale tractoarelor moderne și foarte puternice care necesită uleiuri speciale, eventual și pentru lubrifierea altor utilaje agricole, forestiere, de construcții sau alte utilaje. Uleiul este adecvat ca și ulei unic de lubrifiere servind simultan pentru lubrifierea motoarelor (atmosferice și cele turbo), a transmisiilor mecanice, a sistemelor hidrostactice și a așa-ziselor frâne "umede". Acest ulei le permite utilizatorilor să simplifice foarte mult sortimentul lubrifianților necesari.

Proprietăți caracteristice:

- asigură o lubrifiere perfectă a motoarelor moderne extrem de solicitate, a transmisiilor mecanice și hidraulice ale tractoarelor și ale altor utilaje;
- este garanția unei exploatări fără probleme în cursul întregului an, asigură o pornire ușoară a motorului și o funcționare fiabilă a transmisiilor mecanice și hidraulice în condiții de temperatură scăzută;
- împiedică formarea sedimentelor și menține piesele interne ale motorului precum și celelalte sisteme lubrificate în stare curată;
- are caracteristici antioxidante perfecte care garantează viabilitatea pe termen lung a uleiului;
- protejează perfect părțile interne ale motorului și ale celorlalte sisteme lubrificate contra coroziunii;
- are o tendință foarte mică de a forma spumă;
- garantează o funcționare fără probleme a "frânelor umede";
- permite o simplificare însemnată a gestiunii uleiului - ulei multifuncțional.

3. NIVELUL DE PERFORMANTA

ACEA E2, API CF-4 / SF, API GL-4, ALLISON C-4; Caz NEW HOLLAND CNH, MAT 3525; CATERPILLAR TO-2; FORD M2C159-B, M2C159-C; JOHN DEERE JDM J27; MB 228.1MF M1139, M1144, M1145; MIL-L- 2104 D; NEW HOLLAND 324G; Recomandat pentru vehicule cu ZF S-MATIC, CASE-STEYR-NEW HOLLAND CVX / CVT / TVT, FENDT, DEUTZ-FAHR, STEYR 9000, LINDNER Geotrac Seria 4, VALTRA.

4. CARACTERISTICI TIPICE conform ST-LBX -168

DENUMIREA CARACTERISTICII	LIMITE DE ADMISIBILITATE ® OILTECH STOU 10W30	METODA DE ANALIZA
Densitate la 15°C kg/m ³	822	EN ISO3675
Viscozitate cinematica la 40 °C mm ² /s	74	EN ISO 3104
Viscozitate cinematica la 100 °C mm ² /s	9,3-12,5	
Indice de viscozitate, °C ,min	130	ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC,°C,min	210	ISO 2592

5. AMBALARE

Produsul se ambaleaza la 20L si 200L.

6. TERMEN DE GARANTIE - 5 ani in depozitare.

PRODUS CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr. 1447 / Emis de R.A.R. – O.C.P