

OILTECH®SYNTrans 75W90

1. GENERALITATI

OILTECH®SYNTrans 75W90 este un ulei semisintetic, multigrad, pentru transmisiile manuale ale autoturismelor și vehiculelor comerciale, echipamentelor mobile cu diferite transmisii și angrenaje mecanice, inclusiv hipoide, pentru care se recomandă lubrifianți cu nivel de performanță API GL-5. **OILTECH®SYNTrans 75W90** se obține din uleiuri de bază ultrarafinate și aditivi extrem de eficienți, care îmbunătățesc performanțele uleiului. Uleiul are proprietăți foarte bune de extremă presiune și antiuzură, asigurând o funcționare îndelungată a sistemelor de transmisii, chiar și la sarcini mari și variații mari de temperatură. **OILTECH®SYNTrans 75W90** are, de asemenea, excelente proprietăți anticorozive, antispumante, antioxidante și stabilitate termică ridicată.

2. DOMENIUL DE UTILIZARE

OILTECH®SYNTrans 75W90 este recomandat pentru a fi utilizat în transmisiile manuale, cutiile de transfer, transmisiile hipoide, sistemele de servodirecție ale autoturismelor și vehiculelor comerciale. **Nu este recomandat a fi utilizat în transmisiile manuale cu transmisie sincronizată din aliaje neferoase.**

3. NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

Îndeplinește cerințele: API GL-5 MIL-L-2105D ZF TE-ML 07A/ 08.

4. CARACTERISTICI TIPICE conform ST -LBX -165

DENUMIREA CARACTERISTICII	LIMITE DE ADMISIBILITATE ® OILTECH SYNTrans 75W90	METODA DE VERIFICARE SR ISO STAS
Densitate la 15°C kg/m ³	884.1	SR ISO 3675
Viscozitate cinematică la 100 °C cSt	16.4	ISO 3104
Punct de inflamabilitate COC, °C min.	210	ASTM D 92, EN ISO 2592
Indice de viscozitate	170	ASTM D 7042, ISO 2909
Punct de curgere, °C max.	-43	ASTM D 97

5. AMBALARE

Produsul se ambalează la 1L, 20L și 200L.

6. TERMEN DE GARANȚIE - 5 ani în depozitare.

PRODUS CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr. 1447/ Emis de R.A.R. – O.C.P