

OILTECH®SYNTrans 75W80

1. GENERALITATI

OILTECH®SYNTrans 75W80 este ulei pentru angrenaje produs din uleiuri minerale foarte rafinate și uleiuri sintetice inovatoare de bază, amestecate cu un pachet de aditivi avansat care îmbunătățește performanța uleiului. Este perfect pentru toate tipurile de transmisii mecanice de autoturisme, vehicule comerciale și alte mașini în care sunt recomandate uleiuri de nivel API GL-4.

2. DOMENIUL DE UTILIZARE

OILTECH®SYNTrans 75W80 este recomandat pentru a fi utilizat în toate tipurile de transmisie mecanică a autoturismelor, vehiculelor comerciale și acolo unde sunt recomandate uleiuri cu niveluri de performanță ridicată.

Proprietăți caracteristice:

- previne uzura, coroziunea și oxidarea;
- la temperaturi scăzute asigură o transmisie echilibrată;
- reduce consumul de combustibil;
- oferă performanțe de lungă durată

3. NIVELUL DE PERFORMANȚA

API GL-4, ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A, MB 235.1, MAN 341 Z1.

4. CARACTERISTICI TIPICE conform ST-LBX-165

DENUMIREA CARACTERISTICII	LIMITE DE ADMISIBILITATE ® OILTECH SYNTrans 75W80	METODA DE ANALIZA
Densitate la 20°C g/cm ³	0.872	ASTM D 4052
Viscozitate cinematică la 40 °C mm ² /s	51.87	ASTM D445
Viscozitate cinematică la 100 °C mm ² /s	8.96	ASTM D445
Punct de inflamabilitate COC, °C	206	ASTM D 92
Indice de viscozitate	155	ASTM D 2270
Punct de curgere, °C	-45	ASTM D 97
TBN mgKOH/g	0.99	ASTM D 2896

5. AMBALARE

Produsul se ambalează la 1L, 20L și 200L.

6. TERMEN DE GARANȚIE - 5 ani în depozitare.

PRODUS CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr. 1447/ Emis de R.A.R. – O.C.P