

OILTECH ®ULEI DECOFRANT NEEMULSIONABIL **Tech Protect DN 180**

1. Obiectul

Uleiul de decofrare **Tech Protect DN 180** - este un fluid special de decofrare pentru productia de BCA. Aceste uleiuri asigura o foarte buna rezistenta la coroziune, desprindere si lubrifiere iar stabilitatea filmului sau determina un consum economic.

2. Domeniul de utilizare

Este un fluid de decofrare neemulsionabil cu viscozitate ridicata si asigura o separare perfecta intre placa de BCA si tiparul de turnare.

Aplicatii

Pentru performante superioare si consum economic, Uleiul DECOFRANT TECH PROTECT DN 180 trebuie aplicat in film subtire si constanta, cu ajutorul unui echipament de sprayere.

3. CERINTE TEHNICE: ST LBX 110

No. crt.	PARAMETRI	LIMITE DN-180	Metoda de analiza
1.	Vascozitate cinematica, mm ² /s - la 40°C -la 100°C,min	170-198 16	ISO3104
2.	Punct de inflamabilitate, COC , °C, min.	245	ISO2592
3.	Punct de curgere, °C, max	-6	ISO3016
4.	Determinarea capacitatii de protectie contra ruginirii otelului	rezista	ISO 7120
5.	Cifra de saponificare, mg KOH/g, max	12	ASTM D 094
6.	Acizi si baze solubile in apa	fara	DIN 51588
7.	Continut de sulf, max	0,2	ISO 8754

4. AMBALAREA se face in IBC , butoaie de 200litri sau canistre HDPE de 20l.

5. GARANTIA

Producatorul garanteaza calitatea uleiurilor de decofrare, in cazul respectarii conditiilor de ambalare, depozitare, manipulare si transport.

Termenul de garantie, la depozitare este de **3 ani** de la data fabricatiei.