

ULEI DECOFRANT NEEMULSIONABIL Protect DN

1. OBIECTUL

Fisa tehnica se refera la cerintele tehnice si de clasificare pentru uleiurile de decofrare

" Ulei Decofrant Neemulsionabil Protect –DN", care se produc in trei clase de vascozitate, si anume:

Protect DN-10, Protect DN 15-si Protect DN 150

2. DOMENIUL DE APLICARE

Uleiurile de decofrare **Protect DN-** se folosesc la acoperirea formelor de cofraj pentru fabricarea elementelor din beton,lemn, fier-beton si gaz-beton.

Aceste uleiuri asigura o foarte buna rezistenta la coroziune, desprindere si lubrifiere.

Uleiurile pentru decofrare **Protect DN-10, DN-15 & DN-150** sunt fabricate de fractii de titei la care este adaugat pachet de aditivi speciali care confera produsului proprietati foarte bune de anticoroziune, desprindere si lubrifiere.

3. CERINTE TEHNICE

Nr. crt.	PARAMETRI	LIMITE			Metoda de analiza
		DN-10	DN-15	DN-150	
1.	Vascozitate cinematica, mm ² /s - la 40°C	8-12	14-19	140-160	ISO3104
2.	Punct de inflamabilitate, COC , °C, min.	140	160	200	ISO2592
3.	Punct de curgere, °C, max	-25	-15	-6	ISO3016
4.	Determinarea capacitatii de protectie contra ruginirii otelului	rezista			ISO 7120
5.	Cifra de saponificare, mg KOH/g, max	12	12	12	ASTM D 094
6.	Acizi si baze solubile in apa	fara			DIN 51588
7.	Continut de sulf, max	0,2	0,2	0,2	ISO 8754

4. GARANTIA

Producatorul garanteaza calitatea uleiurilor de decofrare, in cazul respectarii conditiilor de ambalare, depozitare, manipulare si transport.

Termenul de garantie, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei.

5. AMBALAREA se face in IBC , butoaie de 200litri sau canistre HDPE de 20l.