

OILTECH® DECOFRANT Emulsie Beton E20

Emulsie pentru decofrarea betoanelor

1. GENERALITATI

OILTECH® DECOFRANT EMULSIE Beton E20 este o emulsie alb-laptoasa obtinuta din uleiuri minerale cu adaos de componente tensioactivi ionici si stabilizatori de emulsii in amestec cu apa demineralizata.

2. UTILIZARE

OILTECH® DECOFRANT EMULSIE Beton E20 se utilizeaza in tratamentul antiadeziv al tuturor tipurilor de cofraje (tega, metal, plastic, lemn) folosite in turnarea betonului pentru obtinerea prefabricatelor prefabricate (pavele, bordure, stalpi, garduri, etc). Produsul este pregatit pentru utilizare si se aplica prin pulverizare sau prin pensulare.

3. AVANTAJE

OILTECH® DECOFRANT EMULSIE Beton E20 este deosebit de eficient si asigura un consum redus in utilizare, de doar 0,1 kg/mp.

OILTECH® DECOFRANT EMULSIE Beton E20 este biodegradabil si are un nivel redus de toxicitate.

OILTECH® DECOFRANT EMULSIE Beton E20 este antiadeziv, separarea betonului de cofraj se face usor si implicit curatarea rapida a cofrajului.

OILTECH® DECOFRANT EMULSIE Beton E20:

- Nu pateaza betonul si nu lasa urme de grasime sau ulei.
- Nu provoaca rugina, protejand cofrajele din metal impotriva coroziunii.
- Nu este inflamabil

4. CONDITII TEHNICE DE CALITATE – ST LBX 64

nr. crt.	CARACTERISTICI	METODA DE VERIFICARE	PREVAZUT OILTECH® DECOFRANT EMULSIE BETON E20
1	Aspect	vizual	Emulsie laptoasa, stabila
2	Densitate relativa la 20°C, max., g/cm ³	SR EN ISO 3675:2003	0,995
3	pH	SR EN 10523	7,5-8,5
4	Viscozitate cinematica la 40°C, cSt, max	EN ISO 3104	1
5	Continut de ulei, max	%	20
6	Punct de congelare °C, max.	STAS 39-80	0

5. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI

Produsul e clasificat ca preparat nociv in caz de inghitire! In caz de ingerare, consultati medicul.

Se vor respecta prevederile privind Securitatea Muncii si a Mediului prevazute in Fisa cu Date de Securitate a produsului.

Nu utilizati ambalajele goale pentru depozitarea produselor alimentare.

6. AMBALARE: canistre 20l, butoaie de 200 litri si IBC-uri.

7. GARANTIA IN DEPOZITARE: 2 ani cu conditia pastrarii in ambalajul original etans.