

OILTECH® MOTOR PROTECT

Motor Protect prelungește durata de viață pentru uleiul de motor vechi. Acesta întinerește uleiul de motor, prin adăugarea un amestec complex de amelioratori de vâscozitate, modificatori de frecare și detergenți. Prin adăugarea acestor elemente esențiale de protecție a motorului, micșorează consumul de ulei, stabilizează uleiul de motor și îmbunătățește performanțele motorului.

Pe măsură ce uleiul de motor îmbătrânește, capacitatea sa de lubrifiere, curățare și protecție a motorului scade deoarece compoziția activă se uzează sau se diminuează. OILTECH® Motor Protect înlocuiește compoziția esențială, revigorează uleiul, își reînnoiește capacitatea de colectare a particulelor de uzură și a depunerilor și reduce frecările.

Utilizare

Compatibil pentru toate tipurile motoare pe benzină, diesel și gaz. 450 ml de MOTOR PROTECT tratează până la 5 litri de ulei; adăugați când motorul este cald; lăsați motorul pornit la ralanti timp de 5 - 10 minute.

CONDITII DE CALITATE

| CARACTERISTICI TIPICE | UM | CONDITII DE CALITATE | Metoda de incercare |
|---|-------|----------------------------|------------------------|
| | | OILTECH ENGINE OIL BOOSTER | |
| Densitate la 20°C,max | Kg/mc | 0,905 | EN ISO 3675 |
| IVDD, | | 150-200 | ASTM D 2270 |
| Punct de inflamare vas deschis COC ,min | °C | 235 | ENISO2592 ASTM D 92 |

Termen de garantie 5 ani

Ambalaj : 500ml

PRODUS CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr. 1198/ Emis de R.A.R. – O.C.P