

## EASY WIPE® RADIATOR FLUSH

### Dezincrustant pentru radiatoare

#### 1. GENERALITATI

**RADIATOR FLUSH** este un dezincrustant acid inhibat cu aditivi anticorozivi, antispumanti si dispersanti.

#### 2. DOMENIU DE UTILIZARE

**RADIATOR FLUSH** se foloseste pentru indepartarea depunerilor de calcar si namoluri (gume) provenite din degradarea antigelului. Se poate utiliza in siguranta pe otel, inox, cupru, aluminiu, alama, PVC, ABS, cauciuc, polietilena si majoritatea tevilor de plastic. Are grad mic de toxicitate la concentratiile recomandate.

#### Limitari:

Nu se foloseste pe tevi subtiri puternic corodat, pe zinc; otel galvanizat, materiale acrilice (ex: fierbatoare din plastic si cazi de baie din plastic), suprafete emailate (ex: cazi de baie), beton si azbest.

#### 3. INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Se introduce in radiator produsul ca atare, se porneste motorul si se recircula cca 3 ore. Dupa ce se elimina din circuitul radiatorului se clateste sistemul cu apa (tot prin recirculare) timp de min 30 minute. Se urmareste pH-ul sa fie neutru.

Pentru a neutraliza urmele de dezincrustant ce pot ramane in sistem (daca nu se urmareste pH-ul), se poate adauga un neutralizant NEUTRALYSER PLUS cca 25 g/litru.

Inainte de introducerea antigelului se scurge radiatorul pentru a evita eventualele incompatibilitati.

#### 4. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI

Se vor respecta prevederile privind securitatea muncii si a mediului prevazute in fisa cu date de securitate a produsului. Nu utilizati ambalajele goale pentru depozitarea produselor alimentare.

#### 5. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	PROPRIETATI FIZICE SI DE PERFORMANTA	RADIATOR FLUSH	
		Prevazut	Realizat lot
1	Aspect, culoare	Lichid limpede, incolor	Lichid limpede, incolor
2	pH, concentrat	<1	0,55
3	pH la 1% solutie in apa, max	2,5	2,2
4	Coroziune pe lama de cupru, in proportie cu apa 1:1, 3h la 40 °C	trece	trece
5	Coroziune pe otel, in proportie cu apa 1:1, 3h, 40°C	rezista	rezista

Produsul se livrează in recipiente de plastic de: 1 kg, 5 kg, 10 kg.

Termen de valabilitate-24 luni.