

OILTECH® ULEIURI ADITIVATE MONOGRADE DE TRANSMISIE PRIN ANGRENAJE ALE AUTOVEHICULELOR T140 EP

1. GENERALITATI

1.1. Obiect

Uleiul **OILTECH® T 140-EP** este obtinut din uleiuri de baza rafinate grupa 1 si este formulat cu aditivi performanti care confera protectie la uzura, coroziune, rugina, oxidare, rezistenta la presiuni ridicate .

1.2. Domeniu de utilizare

Uleiul **OILTECH® T140 EP** cu nivelul de performanta API GL 3 -se utilizeaza pentru lubrifierea cutiilor de viteza ale autovehiculelor si ale altor organe de masini cu prescriptii speciale, conform recomandarilor fabricantului.

2. CONDITII DE CALITATE : ST-LBX -133

Nr. Crt.	PROPIETATI FIZICE SI DE PERFORMANTA	OILTECH® T 140-EP	METODE DE ANALIZE
1.	Clasa de viscozitate SAE	140	SAE 306J
2.	Densitate la 15 C. max	0,935	SR EN ISO 3675
3.	Viscozitate cinematica la 100 °C cSt	24-41	SR EN ISO 3104
4.	Indice de viscozitate min	80	ISO 2909
5.	Punct de inflamabilitate COC, °C min.	260	SR EN ISO 2592
6.	Punct de congelare , °C max.	0	SR EN ISO 3016
7.	Actiune coroziva pe lama de cupru (3h,100 C), max	2c	SR ISO 2160
8.	Rezistenta la presiuni ridicate pe masina cu patru bile -sarcina calculata pentru intarziere a gripajului de 2,5 sec, N, min -diametru petei de uzura (40 daN, 60 min),mm, max	1300 2	8618-79
9.	Proprietati de spumare TS – SS -la 24 °C , cmc -la 93,5 °C,cmc -la 24 °C , cmc	40-0 30-0 40-0	ISO6247

3. AMBALARE

Produsul este ambalat in bidoane de 1 litru, canistre de plastic de 5, 10 si 20 litri, butoaie metalice de 200 litri.

4. TERMEN DE GARANTIE- 5 ani de la data fabricatiei, cu conditia respectarii cerintelor de depozitare si transport.

PRODUS CU LICENTA SI CERTIFICAT nr. 4873 emis de R.A.R.– O.C.P.