



**X-OIL Grup S.R.L.**

Sediu social: Sat Țânțăreni, Com. Blejoi, nr. 504, Jud. Prahova

Telefon: 0244 594 904; Fax: 0244 591 371

Mobil: +40 727 357 425

E-mail: [office@xoil.ro](mailto:office@xoil.ro) / Web: [www.xoil.ro](http://www.xoil.ro)

Reg. Com.: J29/1914/2003 / CIF: RO12730416

Cont RON: RO53 INGB 5010 9999 1111 2134, ING Bank Ploiești  
RO48 TREZ 5395 069X XX01 0641, Trezorerie Boldești Scăieni

## OILTECH® AURUM 5W30 C3

### 1.GENERALITATI

**OILTECH® AURUM 5W30 C3** Longlife este un ulei de motor sintetic multigrad cu continut redus de cenusa sulfatata, fosfor si sulf (Low SAPS), folosit pentru motoare moderne de ultima generatie dotate cu filtru de particule (DPF) sau convertizor catalitic (TWC).

### 2.DOMENIUL DE UTILIZARE

Este conceput special pentru lubrifierea motoarelor moderne pe benzina și diesel dotate cu TWC sau DPF, ale autoturismelor și vehiculelor autoutilitare, cu sau fara tubocompresor care utilizeaza sisteme avansate de curatare a gazelor de esapament si unde se solicita cerințe de performanță superioara si interval de schimb prelungit a uleiului. Foarte eficientă este utilizarea în motoare care funcționează la temperaturi foarte scăzute și unde se cere economie de combustibil.

#### Proprietăți caracteristice:

- garantează funcționarea fără probleme pe tot parcursul anului a motoarelor moderne dotate cu DPF– au o startabilitate buna chiar și la temperaturi foarte scăzute;
- oferă o protecție excelentă a motorului împotriva depunerilor;
- are o rezistență excelentă la formarea de sedimente la temperaturi ridicate și la temperature scăzute a namolului;
- menține părțile interioare ale motorului curate;
- reduce rezistența pasivă a motorului;
- permite economii de combustibil;
- oferă o protecție excelentă a motorului împotriva coroziunii.

### 3.NIVELUL DE PERFORMANTA

SAE :5W30

API: SN/CF,

ACEA: C3; A3/B3/B4,

VW 507.00/504.00, MB 229.3, BMW Longlife-04;MB 229.31,229.51;GM Dexos 2

### 4.CARACTERISTICI TIPICE conform ST-OG -117

| Nr. crt. | DENUMIREA CARACTERISTICII                | LIMITE DE ADMISIBILITATE<br>OILTECH® AURUM 5W30 | METODA DE VERIFICARE |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | Clasa de viscozitate SAE                 | 5W/30                                           |                      |
| 2        | Viscozitate cinematica la 100 °C cSt min | 11.30                                           | EN ISO 3104          |
| 3        | IVDD                                     | 155                                             | ISO 2909             |



AUTORIZATIE  
seria AL nr. 528/2015-R1



## X-OIL Grup S.R.L.

Sediu social: Sat Țânțăreni, Com. Blejoi, nr. 504, Jud. Prahova

Telefon: 0244 594 904; Fax: 0244 591 371

Mobil: +40 727 357 425

E-mail: [office@xoil.ro](mailto:office@xoil.ro) / Web: [www.xoil.ro](http://www.xoil.ro)

Reg. Com.: J29/1914/2003 / CIF: RO12730416

Cont RON: RO53 INGB 5010 9999 1111 2134, ING Bank Ploiești  
RO48 TREZ 5395 069X XX01 0641, Trezorerie Boldești Scăieni

|   |                                    |      |      |             |
|---|------------------------------------|------|------|-------------|
| 4 | Viscozitate dinamica, Cp -la-30 C, | max  | 6600 | ASTM D 5293 |
| 5 | Punct de inflamabilitate COC, °C   | min. | 220  | EN ISO 2592 |
| 6 | Punct de curgere, °C               | max  | -40  | ISO 3016    |
| 7 | TBN (mgKOH/g),min                  |      | 8    | ASTM D 2896 |

### 5.AMBALARE

Produsul se ambaleaza la 1L, 4L, 20L si 200L.

### 6. TERMEN DE GARANTIE - 5 ani in depozitare.

PRODUS CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr. 1198/ Emis de R.A.R. – O.C.P