

OILTECH®TRANS GL-5 80W90

1. GENERALITATI

OILTECH®TRANS GL-5 80W90 este un ulei de transmisie multigrad, fabricat din uleiuri de bază minerale de foarte buna calitate, rafinate prin hidrogenare și un pachet de aditivi foarte performant. Are caracteristici îmbunătățite pentru utilizare la presiuni ridicate (așa-zisele EP).

2. DOMENIUL DE UTILIZARE

Este destinat lubrifierii transmisiilor extrem de solicitate ale automobilelor moderne și ale restului de tehnică mobilă; este adecvat și pentru alte tipuri de transmisii selectate (îndeosebi cele hipoidale, melcate etc.) în special pentru condiții de exploatare extreme. Se poate utiliza pe tot cursul anului, avantajoasă fiind utilizarea acestuia la temperaturi scăzute, dar și la temperaturi obișnuite sau ridicate, unde garantează fiabilitatea cutiei de viteze. Utilizarea în aplicații industriale (de exemplu, cutii de viteze industriale extrem de solicitate care lucrează într-o gamă de temperatură foarte largă) este, de asemenea, posibilă.

Proprietăți caracteristice:

- garantează o uzură redusă și o fiabilitate înaltă în exploatarea transmisiilor prin angrenaje care funcționează în game de temperatură largi precum și la solicitări extrem de mari;
- are o stabilitate înaltă la oxidare - permite prelungirea intervalului de schimb al uleiului;
- are caracteristici anticorozive excelente - protejează foarte bine contra coroziunii și în cazul în care vehiculul staționează perioade lungi de timp;
- facilitează schimbarea treptelor de viteză, îndeosebi în cadrul unor exploatări în condiții grele de iarnă (caracteristici de variație a viscozității cu temperatura favorabile);
- are o toleranță excelentă la elastomeri;
- are o tendință foarte mică de spumare.

3. NIVELUL DE PERFORMANTA

API GL-5

Îndeplinește: MAN 342 Typ M2, MIL-L-2105D,

ZF TE-ML 02B · ZF TE-ML 05A · ZF TE-ML 12L · ZF TE-ML 12M · ZF TE-ML 16B · ZF TEML 17H
· ZF TE-ML 19B · ZF TE-ML 21A.

4. CARACTERISTICI TIPICE

DENUMIREA CARACTERISTICII	LIMITE DE ADMISIBILITATE ® OILTECH TRANS 80W90	METODA DE VERIFICARE SR ISO STAS
Viscozitate cinematica la 100 °C cSt	15.2	EN ISO 3104
Indice de viscozitate,	123	65 6218
Punct de inflamabilitate COC, °C min.	210	EN ISO 2592
Punct de curgere, °C max.	-33	ISO 3016

5. AMBALARE

Produsul se ambalează 20L și 200L.



6. TERMEN DE GARANTIE - 5 ani in depozitare.

PRODUS CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr. 1447/ Emis de R.A.R. – O.C.P